



HERRAMIENTAS A EXPLOSIÓN

 **FLUX**
SUMINISTROS

Grupos Electrógenos



▶ KGG/6500E

Generador Eléctrico Monofásico 5500W

– Características técnicas

Bobinado de cobre. · Alternador de alta calidad. · Desempeño confiable, Arranque fácil y operación confortable. · Sistema de corte automático de sobrecarga (Interruptor). · Salida estable AVR. · Bajo consumo de aceite. · Bajo ruido. · Entorno de desplazamiento. · Certificado EUII CE

Hidrolavadoras



▶ KHE/150

Hidrolavadora a Explosión de 13 Hp

– Características técnicas

Motor OHV de performance aprobada. · Protección de motor para bajo nivel de aceite. · Cilindro directo de grado comercial con bomba de dirección radial de émbolo cerámico. · Manguera de alta presión de 8M. · Boquillas de conexión rápida 0°, 25°, 40° y boquilla química. · Presión ajustable. · Inyector de detergente de baja presión. · Pistola profesional con bloqueo de seguridad. · Ruedas neumáticas de 8 pulgadas. · Filtro de agua en línea.



▶ KHE/65

Hidrolavadora a Explosión de 6.5 Hp

– Características técnicas

Motor OHV de performance aprobada. · Protección de motor para bajo nivel de aceite. · Cilindro directo de grado comercial con bomba de dirección radial de émbolo cerámico. · Manguera de alta presión de 8M. · Boquillas de conexión rápida 0°, 25°, 40° y boquilla química. · Presión ajustable. · Inyector de detergente de baja presión. · Pistola profesional con bloqueo de seguridad. · Ruedas neumáticas de 8 pulgadas. · Filtro de agua en línea.

Jardinería



▶ KCCE/23

Cortacercos a Explosión 22.5 CC / 0.65 Kw

– Características técnicas

Longitud de hoja: 550 mm. · Sistema de encendido c.d.i. · Tanque de 0.4 lts · Desplazamiento: 22.5 cc · Hoja recíproca de doble cara



▶ KDE/4152

Desmalezadora 4 en 1 de 52 cc.

– Características técnicas

Multi-función 4 en 1: Desmalezadora - Motosierra Bordeadora - Corta-cercos · Incluye: (1) Cuchilla 3T - (1) Cabezal de corte de nylon - (1) Cabezal motosierra 12" 3/8 - (1) · Cinturón de un solo gancho y un solo hombro - Kit de herramientas - (1) · Olla de mezcla



▶ KDE/52P

Desmalezadora 2.5 Hp 1.65 KW / 6500- 7000 RPM

– Características técnicas

Motor monocilíndrico. · Desplazamiento de 52 cc. · Tanque de combustible de 1200 ml. · Refrigeración por aire. · Accesorios incluidos: Cuchilla 3T - Cabezal para tanza nylon - Cinturón/ correa - Kit de herramientas



▶ KME/52

Motosierra de 3.0 Hp 2.2 KW / 7000 RPM

– Características técnicas

2.2 kw / 7000 rpm · Desplazamiento de 52 cc. · Tanque de combustible de 1200 ml · Refrigeración por aire. · Con cadena y barra de 20", 0.325.



▶ KMB/152

Motobomba a Explosión de 1" 52 CC

– Características técnicas

Características: · desplazamiento: 52 cc · Diam. entrada y salida: 25 mm / 1" · Tanque: 1200 ml · Sistema de arranque: manual · Fuerza del motor: 1,95hp/6500r/min · Diámetro de la entrada y salida de agua: 25mm (1") · Flujo máximo: 8.000 l/h · Profundidad máxima de succión: 8 mts · Altura máxima de bombeo: 30m



▶ KMB/1552

Motobomba a Explosión de 1,5" 52 CC

– Características técnicas



▶ KMB/255

Motobomba a Explosión de 2" 5.5 Hp

– Características técnicas

OHV de avanzada, Desempeño confiable, arranque fácil. · Aleación de aluminio forjada ligera y fuerte. · Impulsor de voluta de hierro forjado. · émbolo de cerámica de alta calidad, sello de agua de carburo de silicio. · Bajo consumo de aceite, bajo ruido. · Adecuado para jardines, riego agrícola y otras áreas de suministro de agua.



▶ KMB/365

Motobomba a Explosión de 3" 6.5 Hp

– Características técnicas

OHV de avanzada, Desempeño confiable, arranque fácil. · Aleación de aluminio forjada ligera y fuerte. · Impulsor de voluta de hierro forjado. · émbolo de cerámica de alta calidad, sello de agua de carburo de silicio. · Bajo consumo de aceite, bajo ruido. · Adecuado para jardines, riego agrícola y otras áreas de suministro de agua.



▶ KHY/52

Hoyadora a Explosión 2 HP / 52 CC

– Características técnicas

Características principales: · 2 hp / 1.65 kw / 7000 r/min · Desplazamiento 52 cc. · Tanque de 1200 ml - Tamaño de la broca de tierra: 20 cms (diam.) / 80 cms (long.) - Accesorios: (1) olla de mezcla - (1) kit de herramientas - (1) manual e instrucciones de uso

Motores



▶ KMM/68M

Motor a Explosión 5.5 Hp

– Características técnicas

OHV de avanzada. · Refrigerado por Aire. · Motor de 4 Tiempos. · Fuente de alimentación continua. · Portátil, diseño compacto. · Bajo consumo de aceite. · Bajo ruido. · Entorno de desplazamiento. · Arranque y ensamble fácil. · Certificado EU II CE



▶ KMM/70M

Motor a Explosión 7Hp

– Características técnicas

OHV de avanzada. · Refrigerado por Aire. · Motor de 4 Tiempos. · Fuente de alimentación continua. · Portátil, diseño compacto. · Bajo consumo de aceite. · Bajo ruido. · Entorno de desplazamiento. · Arranque y ensamble fácil. · Certificado EU II CE



▶ KMM/88E

Motor a Explosión 13 Hp Sin Batería

– Características técnicas

OHV de avanzada. · Refrigerado por Aire. · Motor de 4 Tiempos. · Fuente de alimentación continua. · Portátil, diseño compacto. · Bajo consumo de aceite. · Bajo ruido. · Entorno de desplazamiento. · Arranque y ensamble fácil. · Certificado EU II CE



▶ KMM/88M

Motor a Explosión 13 Hp

– Características técnicas

OHV de avanzada. · Refrigerado por Aire. · Motor de 4 Tiempos. · Fuente de alimentación continua. · Portátil, diseño compacto. · Bajo consumo de aceite. · Bajo ruido. · Entorno de desplazamiento. · Arranque y ensamble fácil. · Certificado EU II CE

Pulverizadores y Fumigadores



▶ KPE-01

Fumigador Explosión 20 Lts. Polvo/ Líquido

– Características técnicas

Motor: 2 Tiempos · Capacidad: 20 Litros · Velocidad: 7500 RPM · Asperción: 12 m. · Peso: 10 Kg.



▶ KPE-02

Pulverizador Explosión 25 Lts Alta Presión

– Características técnicas

Motor: 2 Tiempos · Encendido: Eléctrico · Capacidad: 25 Litros · Presión: 15 a 25 Kg/sq · Asperción: 25,6 CC · Peso: 10 Kg.

Novedades y Lanzamientos

- Nueva Línea de Aceites/Lubricantes

2 Tiempos



▶ 10603

Aceite - Lubricante Mineral 2 Tiempos x 1 Lts.

– Características técnicas

Capacidad/Pres: 1 Lts. - Tipo: 2 Tiempos - Usos: Motos, Generadores, Máquinas para Césped, Motosierras y otros

4 Tiempos



▶ 10626

Aceite - Lubricante Mineral 4 Tiempos x 1 Lts.

– Características técnicas

Capacidad/Pres: 1 Lts. - Tipo: 4 Tiempos - Usos: Motos.

Motosierra



▶ 10926

Aceite - Lubricante para Cadenas de Motosierra x 1 Lts.

– Características técnicas

Capacidad/Pres: 1 Lts. - Tipo/Usos: Lubricación de Cadenas de Motosierra

Generador



▶ 10956

Aceite - Lubricante Semi sintético para Generador x 1 Lts.

– Características técnicas

Capacidad/Pres: 1 Lts. - Tipo/Usos: Semi-sintético para Motor de Grupos eléctricos o Generadores

- Nuevas Herramientas a Explosión



► KDE/26P

Desmalezadora a Explosión de 26 cc. / 1.0 Hp

- Características técnicas

Tipo de motor: 2 tiempos, refrigerado por aire /// Modelo de motor: 1E34F
Potencia del motor: 0,75 kw / 1hp / 7500 rpm /// cilindrada: 25.4 cc /// Carburador: Tipo Diafragma /// Relación de mezcla de gasolina / aceite de 2 ciclos: 30:1 /// Velocidad de ralentí: 3000 (± 200) rpm /// Capacidad del tanque de combustible: 750 ml /// Diámetro del eje: 26 mm

Accesorios: (1) cuchilla 3T - (1) cabezal de corte de nylon - (1) arnes de seguridad (1) kit de herramientas (1) bidón para mezcla



► KDE/33P

Desmalezadora a Explosión de 33 cc. / 1.5 Hp

- Características técnicas

Tipo de motor: 2 tiempos, refrigerado por aire /// Modelo de motor: 1E36F-2A
Potencia del motor: 0,90 kw / 1.5 HP / 6500 rpm /// Cilindrada: 32.6 cc /// Carburador: Tipo Diafragma /// Relación de mezcla de gasolina / aceite de 2 ciclos: 30:1 /// Velocidad de ralentí: 3200 (± 200) rpm /// Capacidad del tanque de combustible: 900 ml /// Diámetro del eje: 26 mm

Accesorios: (1) cuchilla 3T - (1) cabezal de corte de nylon - (1) arnes de seguridad (1) kit de herramientas (1) bidón para mezcla



► KME/26

Motosierra de 26 cc. c/ Espada de 12"

- Características técnicas

Tipo de motor: Cilindro único, refrigeración por aire, 2 tiempos /// Potencia del motor: 0.9 kw / 1.21 hp / 7500 rpm
Desplazamiento: 26cc /// Carburador: Diafragma /// Relación de mezcla de gasolina / aceite de 2 ciclos: 25: 1 /// Velocidad de ralentí: 3000 +/- 200 r / min. /// Capacidad del tanque de combustible: 180 ml /// Capacidad de los tanques de aceite del motor: 120 ml /// Arrancador: Arranque fácil

Accesorios: Con cadena de 3/8" y espada de 12" - Bidon para mezcla - KIT DE HERRAMIENTAS - MANUAL



► KME/38

Motosierra de 38 cc. c/ Espada de 16"

- Características técnicas

Tipo de motor: Cilindro único, refrigeración por aire, 2 tiempos /// Potencia del motor: 1.2 kw / 1.61 hp / 7500 rpm
Desplazamiento: 38cc /// Carburador: Diafragma /// Relación de mezcla de gasolina / aceite de 2 ciclos: 25: 1 /// Velocidad de ralentí: 3000 +/- 200 r / min. /// Capacidad del tanque de combustible: 310 ml /// Capacidad de los tanques de aceite del motor: 210 ml /// Arrancador: Arranque fácil

Accesorios: Con cadena de 3/8" y espada de 16" - Bidon para mezcla - KIT DE HERRAMIENTAS - MANUAL



► KME/45

Motosierra 45 cc. c/ Espada de 18"

- Características técnicas

Tipo de motor: Cilindro único, refrigeración por aire, 2 tiempos /// Potencia del motor: 1.8 kw / 2.5 hp / 7500 rpm /// Desplazamiento: 45cc /// Carburador: Diafragma /// Relación de mezcla de gasolina / aceite de 2 ciclos: 25: 1 /// Velocidad de ralentí: 3000 +/- 200 r / min. /// Capacidad del tanque de combustible: 550 ml /// Capacidad de los tanques de aceite del motor: 250 ml /// Arrancador: Arranque fácil

Accesorios: Con cadena y espada de 18" - Bidon para mezcla - KIT DE HERRAMIENTAS - MANUAL



► KOB/52

Motor Fuera Borda 2 Tiempos / 52 cc.

- Características técnicas

Largo x ancho x alto: 102.5 X 37 X 26.5 cms. /// Altura del travesaño: 7 cms. /// Peso: 8.5 KG. /// Velocidad máxima: 5500-6500 r/min /// Potencia máxima: 1.82 KW / 2.5 HP /// Soporte al centro de hélice: 400-600 MM. /// Motor: 1E44F /// Desplazamiento: 52 CC. /// Tipo: 2 tiempos /// Sistema de encendido: CDI /// Sistema de arranque: Arranque de retroceso /// Sist. carburación de arranque: Estrangulado /// Tipo de hélice: 7" 1/4" X 5